

Αριθμός 443

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2012
(Ν.185(Ι)/2011 ΚΑΙ 6(Ι)/2012)

Γνωστοποίηση

Το ύψος της εγγύησης σκοπό έχει την κάλυψη του κόστους δαπανών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης που δυνατό να προκληθεί από τις δραστηριότητες της εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων. Ασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχονται με το άρθρο 26(2) των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 και 2012, σύμφωνα με το οποίο με γνωστοποίηση καθορίζεται το ύψος και η μορφή των εγγυήσεων για την χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων, το ύψος εγγυητικής επιστολής για εξασφάλιση Άδειας Διαχείρισης Αποβλήτων για Συλλογή – Μεταφορά Αποβλήτων υπολογίζεται με την ακόλουθη μαθηματική φόρμουλα:

$$\text{Εγγ.} = 300 * X * \Psi * Z$$

Στον υπολογισμό του ύψους της εγγύησης λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των οχημάτων που τυγχάνουν αδειοδότησης (Z), η ταξινόμηση των οχημάτων (X) και το είδος των αποβλήτων που μεταφέρεται (Ψ):

Όπου:

Εγγ.= Ύψος εγγύησης.

X= Ταξινόμηση οχήματος.

Η τιμή του X είναι 1 για οχήματα με ταξινόμηση οχήματος ελαφρύ φορτηγό και 1,5 για οχήματα με ταξινόμηση οχήματος βαρύ φορτηγό. Η ταξινόμηση οχήματος καθορίζεται στο Πιστοποιητικό Εγγραφής Μηχανοκίνητου Οχήματος.

Ψ= Τύπος αποβλήτου.

Για την βαρύτητα του κάθε τύπου λαμβάνεται υπόψη η επικινδυνότητα του αποβλήτου και το μέγεθος της ρύπανσης που πιθανόν να προκληθεί σε περίπτωση ατυχήματος. Λαμβάνεται επίσης υπόψη το μετέπειτα κόστος διαχείρισης και αποκατάστασης ζημιάς. Το ύψος της βαρύτητας καθορίζεται όπως στον πίνακα που επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι. Στον καθορισμό της τιμής Ψ θα επιλέγεται ο συντελεστής του αποβλήτου με την μεγαλύτερη βαρύτητα.

Z= Αριθμός οχημάτων

Σημείωση: Σε περίπτωση που κάποιος φορέας εκμετάλλευσης έχει οχήματα διαφορετικής ταξινόμησης το ύψος εγγύησης θα είναι το άθροισμα του αποτελέσματος που προκύπτει για την συλλογή με τον ένα τύπο συν το αποτέλεσμα που προκύπτει με την συλλογή του δεύτερου τύπου.

Το ύψος των εγγυήσεων για Άδειες Διαχείρισης Αποβλήτων για επεξεργασία αποβλήτων καθορίζεται κατά περίπτωση και εξαρτάται από το μέγεθος της εγκατάστασης, τη μέθοδο διαχείρισης, καθώς και την επικινδυνότητα των αποβλήτων που τυγχάνουν επεξεργασίας. Κατά περίπτωση καθορίζεται επίσης και το ύψος των εγγυήσεων για Άδειες Διαχείρισης Αποβλήτων για Εμπορία ή/και Μεσιτεία.

Η εγγυητική επιστολή μπορεί να εξασφαλίζεται από οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δραστηριοποιείται στην κυπριακή δημοκρατία.

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΓΙΑΛΗΣ,
Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

α/α	Τύπος Αποβλήτου	Συντελεστής Βαρύτητας (Ψ)
1	Μέταλλα	1
2	Απόβλητα Ηλεκτρικού / Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού = ΑΗΗΕ	1,5
3	Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής = ΟΤΚΖ	1,8
4	Ελαστικά	1,2
5	Συσκευασίες ΡΜD	1,2
6	Συσκευασίες Ξύλου	1,2
7	Επικίνδυνο Ξύλο	1,5
8	Μη επικίνδυνο Ξύλο	1,2
9	Κλαδέματα	1,2
10	Χαρτί / Χαρτόνι	1,2
11	Πλαστικά	1,2
12	Λύματα	2
13	Επικίνδυνη Λάσπη	2,2
14	Μη Επικίνδυνη Λάσπη	2
15	Κλινικά	2,2
16	Εργαστηριακά Χημικά	2,2
17	Εργαστηριακά	2,2
18	Μπαταρίες Οχημάτων	1,5
19	Φορητές Μπαταρίες	1,5
20	Αμίαντος	3
21	Μεταχειρισμένα Τηγανέλαια	2
22	Μεταχειρισμένα Ορυκτέλαια	3
23	Γυαλί	1,2
24	Μελάνια και toners	1,2
25	Υγρά βιομηχανικά απόβλητα επικίνδυνα	2,5
26	Υγρά βιομηχανικά απόβλητα μη επικίνδυνα	2